ISOREADY

ENDUIT POUR JOINTS PRET A L'EMPLOI

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit pour le jointoiement et la finition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
- Nettoyage des outils à l'eau.

Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas besoin d'eau (dissolution possible : 1 L maxi par seau de 22 kg).
- Pas de perte en fin de chantier.
- Facile à poncer.

Consommation
500 g / m²

Temps de redoublement *
24 à 72 H

Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13.963 - classes 3 A.

* En fonction des conditions climatiques.

INFOS UTILES

TYPE D'ENDUIT
Séchage

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle ou mécanique
(bien malaxer avant emploi)

CONDITIONNEMENT
7 kg et 22 kg

CONSERVATION
1 an en emballage d'origine non ouvert
(stocker à l'abri du gel)
1 mois après ouverture

POIDS / PALETTE
504 kg (72 seaux de 7 kg)
726 kg (33 seaux de 22 kg)



ISOLAVA France

Ooigemstraat 12 - B-8710 Wielsbeke - Belgique - Tél. : +32 56 67 44 01 - Fax : +32 56 67 44 59 - www.isolava.fr