



dB Rock



| Caractéristiques | Performances |
|--|-----------------|
| Réaction au feu (Euroclasse) | A1 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0,034 |
| Masse volumique nominale (kg/m ³) | 40 à 55 |
| Critère de semi-rigidité | Certifié ACERMI |
| Longueur (mm) | 1350 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Tolérance épaisseur | T3 |
| Stabilité dimensionnelle | DS(70,90) |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS |
| Transmission de vapeur d'eau | MU1 |
| Étiquetage sanitaire | A |

Panneau mono densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Bon compromis épaisseur / performance

Diplômes

| | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACERMI 02/015/039 | KEYMARK 008-SDG5-039 | DoP CPR-DoP-FR-003 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|

Références et conditionnements

| Référence | Dimensions L x l x e (mm) | Résistance thermique (m ² .K/W) | Nombre de pièces/colis | Nombre de m ² /colis | Nombre de colis/palette | Nombre de pièces/palette | Nombre de m ² /palette | Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes) | Classe de produit | Code EAN |
|-----------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 63561 | 1350 x 600 x 30 | 0,85 | 14 | 11,34 | 12 | 168 | 136,08 | 2 933,76 | A | 3 53731 0004215 |
| 63306 | 1350 x 600 x 50 | 1,45 | 12 | 9,72 | 8 | 96 | 77,76 | 1 710,72 | A | 3 53731 0004222 |

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur